

Estudo da velocidade das reações: Cinética química

Você alguma vez parou para reparar em como mastiga os alimentos? Não? Então vamos conversar a esse respeito.

A mastigação adequada, por si só, traz grandes benefícios à digestação, uma vez que a correta trituração dos alimentos, feita pelos dentes, é capaz de reduzi-los em pedaços menores, o que aumenta a capacidade de ação das enzimas presentes na saliva.

Deste modo, a adequada mastigação (trituração adequada dos alimentos) é uma boa medida para facilitar a digestão, tornando-a mais rápida e eficiente.

Figura 1: O processo digestivo inicia-se na boca. Por isso, é importante ficar atento à forma como você ingere os alimentos. Coma com calma e mastigue bem suas refeições.

Grande parte dos problemas digestivos podem ter origem na mastigação insuficiente. Engolir os alimentos em pedaços grandes torna a digestão mais lenta, porque, entre outras coisas, as enzimas terão maior dificuldade para agir sobre eles. É assim que aparecem transtornos, como: azia, má digestão, sonolência após a refeição etc.

Você deve estar se perguntando porque estamos falando sobre mastigação e digestão em uma aula de química, não é mesmo? O fato é que a digestão é um bom exemplo de que as reações químicas podem ocorrer com velocidades diferentes.

Nesta unidade, abordaremos a Cinética Química, que é a área da Ciência que estuda a rapidez com que ocorrem as reações e quais fatores podem alterá-la.

Objetivos de aprendizagem

- 3 Calcular a velocidade média de uma reação.
- Avaliar a influência de diferentes fatores, como: temperatura, concentração, superfície de contato e outros, sobre a velocidade de uma reação química.

Seção 1

A rapidez das reações químicas

As reações químicas ocorrem o tempo todo no nosso dia a dia, seja em nosso próprio corpo, como a digestão e a respiração, ou em outros eventos que ocorrem ao nosso redor, caso da formação de ferrugem e da queima de combustíveis.

Assim como esses exemplos, podemos encontrar uma infinidade de reações químicas presentes em nosso cotidiano que se processam com velocidades diferentes e, por isso, é fundamental o estudo da rapidez com que essas transformações acontecem.

Reações rápidas

Uma reação química é considerada rápida quando apresenta grande consumo de seus reagentes em um curto intervalo de tempo e, consequentemente, uma rápida formação de produtos.

Muitas vezes, é importante que uma reação química seja rápida como, por exemplo, no momento da batida de um carro. Para esse evento, é fundamental que o *airbaq* seja acionado instantaneamente.

Palavra de origem inglesa que poderia ser traduzida para o Português como "bolsa de ar". Na verdade, é uma bolsa plástica que fica localizada dentro do volante do motorista (no caso do passageiro da frente, fica acima do porta luvas), que infla rapidamente num acidente de carro.



Figura 2: Os *airbags* são inflados em apenas 4 centésimos de segundo, após a colisão do automóvel, protegendo assim o motorista e o passageiro de lesões mais graves.

Mas como é possível que o *airbag* seja inflado no momento da colisão? É que dentro do *airbag* existe um dispositivo que produz uma faísca necessária para que ocorra a seguinte reação:

6 NaN₃(
$$\ell$$
) + Fe₂O₃(s) \rightarrow faísca \rightarrow 3 Na₂O(s) + 2 Fe(s) + 9 N₂(g)

A reação produz uma grande quantidade de gás nitrogênio (N_2) , fazendo com que a bolsa plástica aumente rapidamente de volume, criando um anteparo macio para o motorista e/ou para os passageiros, prevenindo assim, lesões graves na cabeça e no tórax.



Reações lentas

As reações lentas são aquelas em que, como o nome sugere, os reagentes combinam-se lentamente e ocorrem em longos períodos de tempo.

Um dos mais sérios problemas ambientais, o crescimento do volume de lixo doméstico, é causado pela lenta reação de degradação de alguns materiais encontrados no lixo.

Tabela 1: Tempo de degradação de alguns materiais encontrados no lixo dos grandes centros urbanos

Material	Tempo de degradação
Pano	6 a 12 meses
Plástico	50 a 450 anos
Metais	200 anos
Papel	3 a 6 meses
Vidro	400 000 anos
Madeira pintada	15 anos
Filtro de cigarro	5 anos

Quantidade de substâncias X tempo de reação

Antes que uma reação química tenha início, a quantidade de reagentes é máxima e a quantidade de produtos é zero. À medida que a reação se desenvolve, os reagentes vão sendo consumidos e, portanto, a quantidade de reagentes vai diminuindo até se tornar mínima (ou eventualmente zero). Ao mesmo tempo, os produtos vão sendo formados. Logo, a quantidade de produtos, que no início é baixa, começa a aumentar, até que no final da reação, torna-se máxima.

A Figura 3 expressa esse processo em um gráfico da concentração em quantidade de matéria (mol/L) de reagentes e produtos, em função do tempo. Assim, obtemos as seguintes curvas:




Figura 3: No gráfico, podemos observar que com o passar do tempo a concentração dos reagentes decresce e a concentração dos produtos cresce.

Para entender melhor como isso acontece vamos usar, como exemplo, a reação de decomposição do pentóxido de dinitrogênio (N_3O_ϵ) , de acordo com a seguinte equação:

$$2 N_{2}O_{_{5(g)}} \rightarrow 4 NO_{_{2(g)}} + O_{_{2(g)}}$$

A Tabela 2 mostra alguns dados de uma reação realizada com solução de concentração inicial do reagente (N_2O_5) igual a 2,0 mol/L. Durante alguns intervalos de tempo (0, 5 e 10 minutos), as concentrações de pentóxido de dinitrogênio (N_3O_5) , dióxido de nitrogênio (NO_3) e de oxigênio (O_3) foram medidas.

Tabela 2: Os valores mostram que a concentração de N_2O_5 (reagente) diminui com o tempo e que as concentrações de NO_2 e de O_3 (produtos) aumentam com o tempo

Medida	Tempo (min)	$[N_2O_5]$ (mol/L)	[NO ₂] (mol/L)	[O ₂] (mol/L)
1	0	2,0	0	0
2	5	1,2	1,6	0,4
3	10	0,7	2,6	0,65

Esses dados mostram que, com o tempo, a concentração em quantidade de matéria de pentóxido de dinitrogênio (N_2O_5) diminui. Como é o reagente, ele é consumido no processo. Já as concentrações de dióxido de nitrogênio (NO_2) e de oxigênio (O_3) aumentam com o tempo, pois são produtos da reação, ou seja, são formados no processo.

Velocidade média

A velocidade média (v_m) é calculada em função de uma das substâncias participantes da reação. É a razão entre a quantidade consumida ou produzida da substância (Δ quantidade) e o intervalo de tempo (Δ t) em que a reação ocorreu.

$$V_m = \underline{\Delta quantidade}$$

Vamos voltar ao exemplo da reação de decomposição do pentóxido de dinitrogênio:

$$2 N_2 O_{5(g)} \rightarrow 4 NO_{2(g)} + O_{2(g)}$$

Como explicado anteriormente, podemos calcular tanto a velocidade média de consumo de pentóxido de dinitrogênio (N_2O_5) , como a velocidade de formação do dióxido de nitrogênio (NO_3) ou do oxigênio (O_3) .

Calcularemos a velocidade média de consumo do pentóxido de dinitrogênio (N_2O_5) , usando os valores encontrados na Tabela 2. Ela será a razão entre a variação da concentração em quantidade de matéria (em mol/L) e o intervalo de tempo (em minutos) no qual essa variação ocorre.

Por exemplo, no intervalo de 0 a 5 minutos, a velocidade média de decomposição será:

$$Vm = \frac{\left| \Delta [N_2 O_5] \right|}{\Lambda t} = \frac{\left| [N_2 O_5]_{2-} [N_2 O_5]_1 \right|}{t_2 - t_2} = \frac{\left| 1,2 - 2,0 \right|}{5 - 0} = \frac{\left| -0,8 \right|}{5} = 0,16 \text{mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$$

Note que o valor numérico da variação da concentração é precedido de sinal negativo (-0,8), o que indica que o pentóxido de dinitrogênio está sendo consumido, ou seja, a concentração dos reagentes no estado final é sempre menor que aquela no estado inicial.

Normalmente, procura-se expressar a velocidade média de uma reação com valores positivos. Então, considera-se a variação de quantidade de reagente em módulo, evitando-se assim valores negativos para o resultado final.

Seguindo raciocínio semelhante, podemos calcular a velocidade média de consumo no intervalo de 5 a 10 minutos:

$$Vm = \frac{|\Delta[N_2O_5]|}{\Delta t} = \frac{|[N_2O_5]_{3-}[N_2O_5]_2|}{t_3-t_2} = \frac{|0.7-1.2|}{10-5} = \frac{|-0.5|}{5} = 0.10 \text{mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$$

Comparando a Vm referente ao intervalo 0 a 5 min com a Vm do intervalo 5 e 10 é possível comprovar que a velocidade média diminui com o tempo de reação. Esse comportamento pode ser observado em todas as reações químicas, ou seja, à medida que os reagentes são consumidos, a reação torna-se mais lenta.

Mas a velocidade de uma reação química pode ser influenciada por diversos fatores, veremos isso na próxima seção. Mas antes, que tal uma atividade para testar se você entendeu como fazer o cálculo da velocidade média?

Calculando a velocidade média da reação

Usando os valores fornecidos na Tabela 2, calcule a velocidade média de formação do dióxido de nitrogênio (NO,):

Atividade

- a. No intervalo de 0 a 5 minutos.
- b. No intervalo de 5 a 10 minutos.



Seção 2

Fatores que influenciam na velocidade de uma reação

A velocidade das reações químicas depende de vários fatores, como:

- 3 a temperatura em que reação ocorre,
- 3 a concentração dos reagentes,
- 3 a superfície de contato,
- 3 a participação de catalisadores,
- a presença de luz e
- 3 a eletricidade.

Vamos analisar cada um deles separadamente? Então, começaremos com a influência da temperatura.

Temperatura

Muitos acontecimentos do nosso cotidiano podem servir para demonstrar a influência da temperatura na velocidade das reações. Por exemplo, a carne bovina mantém-se própria para o consumo por poucas horas, se ficar sob temperatura ambiente (temperatura de 25°C). Quando armazenada numa geladeira doméstica (temperatura de 6°C), é possível mantê-la por uns três dias. Já quando é guardada num *freezer* (temperatura de – 18°C), é possível usá-la em nossa alimentação após meses.

Para sua melhor conservação, os alimentos são guardados em refrigeradores ou *freezers*, que mantêm temperaturas menores que a do ambiente. A explicação para isso é que baixas temperaturas diminuem a rapidez das reações responsáveis pela decomposição, porque interferem na atividade das enzimas.



Figura 4: A melhor maneira de conservar os alimentos é colocando na geladeira ou no freezer.

Vejamos agora outro exemplo, a velocidade de reação no cozimento do feijão preto. Você sabia que o cozimento do feijão preto em panela aberta, dura aproximadamente 60 minutos?

Agora pense e responda-me: De que maneira você poderia cozinhar o feijão mais rápido?

Se respondeu que é só aumentar o fogo, você está errado!

Na verdade, se você aumentar o fogo, a água ferverá mais depressa, porém, sua temperatura não aumentará mais do que a temperatura de ebulição da água (100°C). Então, após o início da ebulição, nunca aumente o fogo para cozinhar o alimento mais depressa, fazendo isso você apenas desperdiçará gás.

Para aumentar a velocidade de cozimento do feijão, devemos usar uma panela de pressão, pois dentro dela, a água ferve a uma temperatura maior, aproximadamente 120ºC, o que favorece o cozimento mais rápido, aproximadamente 20 minutos.



Figura 5: Com a panela de pressão, cozinhamos os alimentos em menos tempo do que em panelas abertas, por isso, ela permite a economia no consumo do gás.

A temperatura de ebulição e a pressão

Você sabia que a temperatura de ebulição depende da pressão? Sim, quando a pressão sofre um aumento, a temperatura sobe também.

A pressão padrão, ou seja, a pressão a nível do mar, é de 1 atmosfera, como na cidade do Rio de Janeiro. Sendo assim, a temperatura de ebulição da água, nessa cidade, é de 100ºC.

Dentro de uma panela de pressão, a pressão pode chegar até 2 atmosferas e, por isso, a temperatura de ebulição da água é aproximadamente de 120ºC.



Então, podemos concluir que, quanto maior a temperatura em que acontece uma reação, mas rápida ela será.

Superfície de contato

Outro fator de grande importância na velocidade de uma reação é a superfície de contato das substâncias. Assim, dizemos que quanto mais fragmentados estiverem os reagentes e, assim, maior é sua superfície de contato, maior será a velocidade da reação.

Em nosso dia a dia, observamos várias reações que acontecem com maior ou menor velocidade em virtude da superfície de contato. Vejamos o exemplo da carne. A carne na forma moída, geralmente, apresenta um prazo de validade menor do que a peça inteira. Isso porque a superfície de contato na carne moída é muito maior do que numa peça inteira. A partir desta constatação, pode-se concluir que a reação de decomposição é mais veloz na forma moída.





Figura 4: A carne moída apresenta maior superfície de contato; logo, possui menor prazo de validade. Uma peça de carne apresenta menor superfície de contato; logo, possui maior prazo de validade.

0	Atividade
K	2
6	

Testando a rapidez das reações

Essa será uma atividade prática; portanto, para chegar à resposta, você precisará arregaçar as mangas! Mas não se assuste, pois é muito fácil de fazer e você só precisará de:

- 2 comprimidos de antiácido efervescentes (você encontra facilmente em qualquer farmácia e é baratinho)
- 3 água
- 4 copos transparentes

Procedimento 1

Corte um comprimido de antiácido ao meio e triture umas das metades. Coloque volumes iguais de água, à mesma temperatura, em dois copos. Em um deles, coloque a metade não triturada; no outro, coloque a metade triturada. Mas atenção, as duas ações devem ser executadas ao mesmo tempo. Em seguida, observe atentamente o que acontece com a velocidade de liberação das bolhas em cada um dos copos.

Alividade 2

Procedimento 2

Corte outro comprimido de antiácido ao meio. Coloque volumes iguais de água em dois copos, mas dessa vez, coloque um com água na temperatura ambiente; e no outro, água aquecida quase à ebulição. Coloque uma metade do comprimido (sem triturar dessa vez) em cada um dos copos, ao mesmo tempo. Novamente, observe atentamente o que acontece em cada um dos copos.

Agora que já fez os experimentos responda:

- a. No procedimento 1, em qual dos copos a reação ocorreu com maior rapidez?
 Explique esse fato.
- No procedimento 2, em qual dos copos a reação ocorreu com maior rapidez?
 Explique esse fato.



Concentração dos reagentes

Imagine a seguinte situação, temos um pedaço de carvão em brasa no quintal de uma casa, exposto ao ar atmosférico. Nessa situação hipotética, as moléculas de oxigênio (O_2) presentes no ar colidem com o carvão e você deve lembrar que o oxigênio é necessário para que ocorra a combustão, não é verdade? No entanto, apenas 21% das moléculas que compõe o ar são de O_2 (g). As demais moléculas, como nitrogênio e dióxido de carbono, por exemplo, também colidem com o carvão, mas não participam da reação de queima do carvão. Nessa situação, o carvão queima lentamente.

Se colocarmos esse carvão em brasa em um frasco contendo gás oxigênio puro, ele se inflamará rapidamente. Isso se deve ao fato de que, nesse caso, todas as moléculas que se chocam com o carvão são de O_2 (g), o que permite concluir que o aumento da concentração de oxigênio, que passou de 20% para 100%, provocou um aumento na velocidade da reação.



Lei da Ação das Massas ou Lei da Velocidade

A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações, em quantidade de matéria (mol/L), dos reagentes, elevados a expoentes que são determinados experimentalmente.

A velocidade instantânea (v) de uma reação pode ser calculada pela seguinte expressão:



Para determinar a expressão da lei de velocidade da reação, deve-se fazer uma série de experimentos onde, na comparação entre dois desses experimentos, apenas um dos reagentes tem a sua concentração variada.

Vamos lançar mão de um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Imagine que em um laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação:

$$2 H_{2(g)} + 2 NO_{(g)} \rightarrow N_{2(g)} + 2 H_2O_{(v)}$$

A partir destes experimentos, foram encontrados os seguintes resultados:

Experimento	[H ₂] (mol/L)	[NO] (mol/L)	v (mol.L ⁻¹ .s ⁻¹)
I	0,5	0,5	15
II	1,0	0,5	30
III	0,5	1,0	60

Saiba Mais

Vamos começar, comparando os experimentos I e II:

Veja que neste caso é a concentração de H2 que varia e a de NO permanece constante; logo, somente H2 será responsável pela alteração da velocidade.

Outra observação possível é que à medida que a concentração de H2 é dobrada, o valor da velocidade de reação também é dobrado; logo, se pode concluir que o expoente da substância H2 é igual a 1 (por ser igual ao aumento da velocidade).

[H ₂] (mol/L)	Velocidade de Reação
0,5	15
1,0	30

Agora vamos comparar os experimentos I e III:

Neste caso, é a concentração de NO que varia e a de H2 permanece constante; logo, somente o NO será responsável pela alteração da velocidade.

Observa-se que à medida que a concentração de NO é dobrada o valor da velocidade de reação é quadruplicado; logo, se pode concluir que o expoente da substância NO é igual a 2 (por ser a metade do aumento da velocidade).

NO (mol/L)	Velocidade de Reação
0,5	15
1,0	60



Logo, podemos concluir que a expressão da lei de velocidade para esta equação será:

$$V = k [H_2]^1 . [NO]^2$$

Para determinar a constante de velocidade (k), basta substituir os valores de um dos experimentos nesta expressão.

Utilizando os valores do experimento III, teremos:

 $60 = k [0,5]^1 . [1,0]^2$

60 = k.0,5

k = 60/0,5

k = 120

Influência dos catalisadores

Nas indústrias químicas, quase todos os processos químicos utilizam catalisadores em algum momento. Sem o auxílio dos catalisadores, seria bem mais difícil produzir fertilizantes, remédios e combustíveis.

Como você já aprendeu, os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade com que um produto é formado por diminuir a energia de ativação da reação. É por isso que sem eles não teríamos em abundância vários produtos industrializados, tanto pelo aumento da produção quanto pela redução dos custos envolvidos no processo.



Figura 5: No nosso organismo, para que possamos aproveitar os nutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras) presentes nos alimentos que ingerimos, precisamos da ajuda de catalisadores biológicos, chamados de enzimas.

O gás oxigênio, por exemplo, pode ser obtido pela reação de decomposição da água oxigenada (H_2O_2) . Essa reação é lenta, no entanto, a adição de dióxido de manganês (MnO_2) , como catalisador, permite que ela se processe com maior rapidez.

$$2 H Q_{2(\ell)} \frac{MnO^2}{2} 2 H_2 O_{(\ell)} + O_{2(g)}$$

Ao final da reação, a quantidade inicial de dióxido de manganês é recuperada, pois os catalisadores não são consumidos no processo.




Figura 6: Observe que no gráfico da reação não catalisada a energia de ativação é alta e, portanto, a reação se passa numa velocidade menor comparada a reação catalisada que apresenta uma energia de ativação baixa.

Catalisadores e controle da poluição

A queima de combustíveis nos veículos automotivos lança na atmosfera materiais indesejáveis, o que poderia aumentar os níveis de poluição de forma proporcional ao número de veículos nas ruas.

Um dos produtos dessa queima é o CO, um gás incolor, sem cheiro nem gosto, e que não irrita os olhos. Mas seus efeitos sobre a saúde são muito sérios, pois a hemoglobina tem afinidade muito grande pelo CO (duzentos e dez vezes maior que pelo oxigênio). A **hemoglobina** combinada com o CO (forma o que chamamos de carboxiemoglobina) impede que o processo de respiração ocorra de forma perfeita, pois ela fica saturada desse gás e, por isso, não leva para as células o oxigênio de que elas necessitam.





Hemoglobina

Proteína presente em grandes quantidades dentro das células vermelhas do sangue (hemácias). Ela é a grande responsável pelo transporte do oxigênio que respiramos para todos os tecidos do corpo, já que sua estrutura tem grande afinidade por esta molécula.

O CO pode causar tonturas, vertigens e até morte. Quando alguém fica com o automóvel em funcionamento em uma garagem sem ventilação, pode morrer por asfixia depois de inalar por algum tempo os gases expelidos pelo escapamento. O CO é, sem dúvida, um dos poluentes mais perigosos do ar da cidade, e ele sai em grandes quantidades dos veículos movidos à gasolina.

Uma forma de reduzir a emissão de CO pelos veículos com motor de combustão é o uso de catalisadores que ficam nos chamados *conversores catalíticos* e têm a função de acelerar a oxidação dos gases emitidos após a combustão. É no conversor catalítico que o CO é transformado em CO₂, conforme a seguinte equação:

$$CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$$



Que tal ver um catalisador em ação, acelerando uma reação? Então, acesse o seguinte link na Internet: www.youtube.com/watch?v=lzeBUofNFKs



O vídeo mostra com clareza dois fatores que alteram as velocidades das reações, o catalisador e a concentração do reagente.

A água oxigenada (H2O2) decompõe-se em água (H2O) e oxigênio (O2). Como o processo é lento, utiliza-se o MnO2 como catalisador para acelerar a reação, aumentando a concentração de oxigênio no interior do frasco de vidro. No ar atmosférico existe, aproximadamente, 21% de oxigênio, mas no interior do frasco que aparece no vídeo teremos quase 100% de oxigênio. Por isso, a velocidade de combustão do palito de madeira dentro do frasco é muito maior que fora do frasco.

Influência da luz

Você já deve ter observado que diversos produtos são comercializados em frascos escuros ou opacos. Alguma vez se perguntou o porquê disso?

A função dessa característica dos recipientes é dificultar ou impedir a entrada de luz, que provocaria reações indesejadas nas substâncias que abrigam.

A garrafa de cerveja, por exemplo, é escura, pois a luz pode provocar reações que alteram o sabor da bebida. Já os medicamentos recebem embalagens que os protegem da luminosidade para que não ocorra a degradação das substâncias que o constituem, principalmente do **princípio ativo**.

Princípio ativo

É a substância presente no medicamento, responsável pelo seu efeito farmacológico, ou seja, é aquela que tem ação sobre o organismo.



Figura 7: A cerveja e o xarope são envasados em vidro escuro para evitar reações indesejadas causadas pela luz.

Outro bom exemplo da influência da luz nas reações químicas é a fotossíntese. Esse é o processo realizado pelos seres vivos clorofilados (plantas, algas e certas bactérias), que ocorre necessariamente na presença de luz, convertendo gás carbônico e água em carboidratos (glicose) e oxigênio. Veja a equação da fotossíntese:

$$6 CO_{2(g)} + 6 H_2O_{(i)} \xrightarrow{luz} C_6H_{12}O_{6(s)} + 6 O_{2(g)}$$

Nesta reação, a luz solar, captada pela planta, fornece a energia necessária para oxidar a água e reduzir o gás carbônico.

Eletricidade

O último fator que vamos analisar dentre aqueles que podem influenciar a velocidade de uma reação química é a eletricidade.


Em alguns casos, faíscas elétricas energizam sistemas gasosos, gerando energia de ativação que, por sua vez, permite aceleração da reação. Um bom exemplo desse fenômeno são as centelhas elétricas, geradas pelas velas dos veículos automotores que permitem o desencadeamento da reação de explosão da mistura ar-gasolina. São faíscas elétricas que também desencadeiam as reações que permitem que os *air-bags* dos veículos sejam inflados pela expansão do nitrogênio liberado no processo, lembra desse assunto lá do início da aula? Viu como está tudo interligado?

Recursos complementares

Resumo

- A Cinética química é a ciência que estuda a velocidade das reações químicas.
- 9 As reações químicas processam-se com velocidades diferentes e podem ser divididas em rápidas e lentas.
- Uma reação química rápida apresenta grande consumo de reagentes e formação de produtos em um curto espaço de tempo, enquanto as lentas ocorrem em longos períodos de tempo.
- § Em uma reação química, ao longo do tempo, a concentração dos reagentes diminui, enquanto a dos produtos aumenta.

- Velocidade média de uma reação é a razão entre a variação da quantidade consumida ou formada de uma substância e a variação do tempo da reação.
- Os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas são: temperatura, concentração, superfície de contato, presença de luz e eletricidade.
- Vários fatores alteram as velocidades das reações químicas, como: a temperatura, a concentração dos reagentes, a superfície de contato, o uso de catalisadores, a presença de luz e de eletricidade.
- O aumento da temperatura, aumenta a velocidade das reações.
- Quanto mais pulverizado for o reagente sólido, maior será a superfície de contato e maior será a velocidade das reações.
- 9 Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação.
- O catalisador aumenta a velocidade de uma reação, diminuindo sua energia de ativação.
- § Tanto a luz quanto à eletricidade também podem tornar uma reação mais rápida.




O que perguntam por aí?

FUVEST (1999)

Foram realizados quatro experimentos. Cada um deles consistiu na adição de solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 1 mol/L a certa massa de ferro. A 25 ºC e 1 atm, mediram-se os volumes de hidrogênio desprendido em função do tempo. No final de cada experimento, sempre sobrou ferro que não reagiu. A tabela mostra o tipo de ferro usado em cada experimento, a temperatura e o volume da solução de ácido sulfúrico usado. O gráfico mostra os resultados.

Experimento	Material	Temperatura (°C)	Volume da solução de H ₂ SO ₄ (mL)
A	pregos	60	50
В	limalha	60	50
С	limalha	60	80
D	limalha	40	80



As curvas de 1 a 4 correspondem, respectivamente, aos experimentos.

	1	2	3	4
a)	О	O	Α	В
b)	О	С	В	Α
c)	В	Α	O	О
d)	C	О	Α	В
e)	O	О	В	Α

Gabarito: E

Comentários:

Os experimentos C e D produzem maior volume de hidrogênio (curvas 1 e 2), pois as quantidades de ácido usadas nas reações são maiores, comparados aos experimentos A e B. A curva 1 alcança a quantidade máxima de hidrogênio em menos tempo comparada à curva 2. Então a curva 1 mostra um experimento mais rápido que a curva 2.

A reação é mais rápida no experimento C porque a temperatura é maior que a temperatura do experimento D.

Então: 1-C e 2-D.


Os experimentos A e B produzem menor volume de hidrogênio (curvas 3 e 4), pois as quantidades de ácido usada nas reações são menores. A curva 3 alcança a quantidade máxima de hidrogênio em menos tempo comparada a curva 4. Então a curva 3 mostra um experimento mais rápido que a curva 4.

A reação é mais rápida no experimento B graças à maior superfície de contato entre o ferro e a solução comparado ao experimento A.

Então: 3-B e 4-A.

UNIFESP (2010)

Em uma aula de laboratório de química, foram realizados três experimentos para o estudo da reação entre zinco e ácido clorídrico. Em três tubos de ensaio rotulados como I, II e III, foram colocados em cada um 5.0×10^{-3} mol $(0.327\,\mathrm{g})$ de zinco e $4.0\,\mathrm{mL}$ de solução de ácido clorídrico, nas concentrações indicadas na figura. Foi anotado o tempo de reação até ocorrer o desaparecimento completo do metal. A figura mostra o esquema dos experimentos, antes da adição do ácido no metal.



Qual experimento deve ter ocorrido com menor tempo de reação? Justifique.

Gabarito: O experimento II ocorreu em menor tempo, visto que foram utilizados HCl 6mol/L (maior concentração) e zinco metálico, de acordo com a ilustração, com maior superfície de contato.

UDESC (2009)

A deterioração dos alimentos ocorre por meio das reações químicas, que formam substâncias impróprias ao consumo humano e que também alteram suas características organolépticas.

Em relação às proposições abaixo, pode-se afirmar que:

- I. se se pulverizar uma substância sólida, ela reagirá mais lentamente.
- II. quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação, salvo raras exceções.
- III. quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação.

Assinale a alternativa correta.

- a. Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b. Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c. Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d. Somente a afirmativa II é verdadeira.
- e. Todas as afirmativas são verdadeiras.

Gabarito: C

Comentários: Apenas a I é incorreta, pois pulverizando a substância sólida, aumenta a superfície de contato, ou seja, a reação ocorre mais rapidamente.

UNESP (2006)

O monóxido de carbono é um dos poluentes gasosos, gerados pelo funcionamento de motores à gasolina. Segundo relatório recente da Cetesb sobre a qualidade do ar no Estado de São Paulo, nos últimos vinte anos houve uma redução no nível de emissão deste gás de 33,0 g para 0,34 g por quilômetro rodado. Um dos principais fatores que contribuiu para a diminuição da poluição por monóxido de carbono foi a obrigatoriedade de produção de carros equipados com conversores catalíticos.

Responda por que o monóxido de carbono deve ser eliminado e explique quimicamente como atua o conversor catalítico nesse processo.

Gabarito: O monóxido de carbono produzido pela queima incompleta da gasolina nos motores deve ser eliminado, pois, quando inspirado, combina-se com a hemoglobina do sangue, prejudicando o transporte de oxigênio para as células.

O conversor catalítico diminui a energia de ativação de certas reações que consomem o monóxido de carbono (CO), como por exemplo:

$$CO + O_2 \xrightarrow{catalizador} CO_2$$

Como o CO passa a ser consumido mais rapidamente, observa-se redução no nível de emissão desse gás na atmosfera.

UNESP (2003)

Comparando duas panelas, simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior que aquela sobre a água fervente numa panela aberta. Nessa situação, e se elas contêm exatamente as mesmas quantidades de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será:

- a. menor, pois a temperatura de ebulição será menor.
- b. menor, pois a temperatura de ebulição será maior.
- c. menor, pois a temperatura de ebulição não varia com a pressão.
- d. igual, pois a temperatura de ebulição independe da pressão.
- e. maior, pois a pressão será maior.

Gabarito: B

Comentários: Quanto maior a temperatura para o cozimento dos alimentos, maior será a velocidade de cozi-

mento dos alimentos e o tempo de preparo será menor.

ITA (2009)

O mel contém uma mistura complexa de carboidratos, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais etc.

O teor de carboidratos no mel é de cerca de 70% da massa de mel, sendo a glicose e a frutose os açúcares em maior

proporção. A acidez do mel é atribuída à ação da enzima glucose oxidase presente no mel, que transforma a glicose

em ácido glucônico e H₂O₂.

O peróxido de hidrogênio, gerado na oxidação da glicose pela enzima glucose oxidase, decompõe-se, produ-

zindo água e gás oxigênio. Calcule a velocidade média, **em mol . L**⁻¹. **s**⁻¹, de decomposição do peróxido de hidrogênio

entre 0 e 10 minutos.

$$H_2O_{2(aq)} \rightarrow H_2O_{(I)} + {}^1_2O_{2(g)}$$

tempo (min)	[H ₂ O ₂] (mol/L)	
0	0,8	
10	0,5	

Gabarito: $v_m = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$

Comentários: 10 minutos = 600 segundos

$$Vm = 0.5 - 0.8 = -0.3 = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$$